

LOCTITE®

Loctite® 2400 & 2700

Tar HMS på alvor

Gjengelåsning med fokus på HMS og høy teknisk kvalitet.
Loctite® 2400 & 2700 – vårt bidrag til din sikkerhet på jobben.



Henkel



Reliability
at work

www.loctitesolutions.com

Loctite® 2400 & 2700

For di Loctite kontinuerlig jobber mot å forbedre helse- og sikkerhetsaspektene ved våre produkter, bryter vi nå nye barrierer med Loctite® 2400 & 2700. Disse to produktene med medium og høy styrke har begge tilhørende "hvite" Helse, Miljø og Sikkerhets Datablad.*



Egenskaper

Fordeler

Låsing og tetting

To løsninger i en flaske

Ingen faresymboler, ingen risikotekst og ingen sikkerhetstekst

Støtter yrkesmessig helse og sikkerhet

"Hvitt" Helse Miljø og Sikkerhets Datablad*

Tilfredsstillende høye krav fra HMS

Herdet produkt har utmerket kjemikaliebestandighet

Motstandsdyktig mot industrielle kjemikalier

Meget god termisk bestandighet

Tåler temperaturer opptil 150 °C

Loctite® 2400 & 2700 kan appliseres på ulike gjengede forbindelser innen industri og auto.

*Ingen informasjon i seksjon 2, 3, 15 & 16 av Helse Miljø og Sikkerhets Databladet i henhold til (EC) No. 1907/2006 - ISO 11014-1.

Tekniske data

Loctite® 2400

Loctite® 2700

Produkttype

Anaerobisk gjengelås

Anaerobisk gjengelås

Styrke

Medium

Høy

Farge

Fluoriserende blå

Fluoriserende grønn

Viskositet

3,000 mPa·s

500 mPa·s

Tiksotropisk

Ja

Nei

Skjærstyrke på stål

9 N/mm²

18 N/mm²

Maksimum gjengestørrelse

M36

M20

Pakningsstørrelser

50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml

For fullstendige tekniske detaljer vennligst se teknisk datablad.

Dataene i denne brosjyren er kun angitt som referanse. Ta kontakt med Henkels tekniske servicegruppe for assistanse og anbefalinger på disse produktene.



Henkel Norden AB, Oslo

Postboks 6405, Etterstad

0604 Oslo

Tel: 23 37 15 20

Faks: 23 37 15 21

www.loctite.no

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009