

# Teroson

## Terotex Aqua Serien

Ny vannbasert overflatebehandling

Utmerket beskyttelse mot korrosjon, steinsprut og skader på understellet

- VOC fri
- Ingen ubehagelig løsemiddel lukt
- Forbedret motstandsdyktighet mot korrosjon og slitasje



Henkel



# Terotex Aqua Serien

## Ny vannbasert overflatebehandling



Høyt tørrstoffinnhold

Pk. str.  
1 liter

Farge  
Svart

IDH nummer:  
13354907

### Terotex Record 2000 Aqua: Understellsbeskyttelse

- Ekstremt slitasjebestandig
- Motstandsdyktig mot krakkelering ned til -25°C

Simulerer nybil finish Den enorme slitestyrken vil hjelpe til med å beskytte understellet og samtidig bidra med gode lyddeppe egenskaper. Produktet er enkelt å håndtere, kryper ikke, og kan anvendes til å behandle store overflater Kjøre av gårde tiden er cirka 3 timer, og lakkering er mulig (se teknisk datablad for mer informasjon)



Høyt tørrstoffinnhold

Pk. str.  
1 liter

Farge:  
Svart/Grå/Lys\*  
(\*kan blandes med lakk)

IDH: 882415,  
1387290, 1335491

### Terotex Record 3000 Aqua: Steinsprutbeskyttelse

- MULTI-BOND® kompatibel med metall, PVC, PP\*, EPDM\*
- Kan lakkeres med alle typer lakk (se teknisk datablad)

For varierende teksturer og tykkelser Produktet er enkelt å håndtere, kryper ikke, og kan anvendes til å behandle store overflater Brukes til slitasjebestandig overflatebehandling og lyddeppe. Den lyse versjonen er kompatibel med standard vannbasert OEM lakk/maling.

\* For spesielle plaster som PP/EPDM anbefaler vi å bruke Terokal 150 primer.



Tørrstoffinnhold:  
35 %

Pk. str.  
1 liter

Farge:  
Gjennomsiktig  
beige

IDH nummer:  
1335488

### Terotex Record 450 Aqua: Rustinhibitorer for hulrombeskyttelse

- Komplet overflatebehandling for alle hulrom
- Innebygget rustinhibitor

Dette produktet er testet under ekstreme forhold. Den høye graden av overflatepenetrasjon gir en slitesterk beskyttelse i alle hulrom. Produktet er enkelt å håndtere, lett å lagre og kan forbli i spraypistolen et par dager. Det er svært varmebestandig (>150°) som forhindrer at produktet drypper når det eksponeres til sollys eller varmt klima.

Dataene i denne brosjyren er kun angitt som referanse. For detaljert produktinformasjon og retningslinjer for påføring, vennligst se Teknisk Datablad eller kontakt Henkel Norden AB for assistanse.



**Henkel Norden AB**  
Postboks 6405 Etterstad  
0604 Oslo  
Tel.: 23 37 15 20  
Faks: 23 37 15 21  
[www.loctite.no](http://www.loctite.no)

© designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2009

140773